

FUTURETECH Oil 5W-30 LA

Popis **FUTURETECH Oil 5W-30 LA** je motorový olej pro osobní vozidla na bázi syntetické HC technologie SAE 5W-30 Low Ash s nízkým obsahem popela, pro všechny pohony a vozidla s prodlouženým intervalem výměny. Jde o inovativní motorový olej na bázi syntetických základních olejů HC pro všechna osobní vozidla. Technologie produktu se zcela obejde bez těžkých kovů a přitom nabízí maximální výkonnost. To je zvláště výhodné pro vozidla vybavená systémy následné úpravy výfukových plynů, jako jsou filtry pevných částic nebo katalyzátory. **FUTURETECH Oil 5W-30 LA** se používá nezávisle na emisní třídě i v motorech starších vozidel. V turbodmychadle se díky tomuto oleji neukládají téměř žádné usazeniny, takže plnicí tlak zůstává dlouhodobě optimální. To ve spojení s viskozitní třídou 5W-30 vede k dlouhodobě nízké spotřebě paliva. Tepelná stabilita a nižší obsah síranového popela zajišťují mimořádně dobrou čistotu pístu.

Vlastnosti

- Vynikající ochrana před opotřebením i při trvalém zatížení plným výkonem motoru.
- Nízká spotřeba oleje díky velmi nízké ztrátě způsobené odpařováním.
- Snížení spotřeby paliva o cca. 3 %.

Oblast použití

FUTURETECH Oil 5W-30 LA je vhodný pro vozidla s nejmodernějšími systémy úpravy výfukových plynů. Lze používat u vozidel se vznětovým, plynovým nebo zážehovým motorem. Tento olej je mísitelný s ostatními značkovými motorovými oleji.

Výkonnost API SN/SM/CF, ACEA C3, VW 502.00/505.00/505.01, MB 229.51/229.52/229.31, BMW Longlife-04, Ford WSS-M2C917-A. GM-LL-A-025 / B-025, GM Dexos 2.

Parametry

Parametr	Jednotka	FUTURETECH Oil 5W-30 LA	Metoda
Hustota při 15 °C	kg m ⁻³	cca 853	PP45/016
Viskozitní index mezi 40 a 100 °C	–	cca 163	PP45/034
Viskozita při 40 °C	mm ² s ⁻¹	cca 70	PP45/033
Viskozita při 100 °C	mm ² s ⁻¹	cca 11,8	PP45/033
Bod vzplanutí COC	°C	cca 200	PP45/046
Bod tuhnutí	°C	cca -30	PP45/012

Skladování Skladujte v originálních uzavřených obalech, na místě chráněném před povětrnostními vlivy, do 40°C. Záruční doba je 60 měsíců od data výroby uvedeného na obalu.

Balení **FUTURETECH Oil 5W-30 LA** je standardně prodáván v obalecho objemu: 1 l, 5 l nebo 60 l.